



PGJ کوچکترین آبیاشها در روتورهای تولیدی Hunter می باشد. این روتور تمامی ویژگی های روتور PGP را دارا میباشد و در واقع جهت پر کردن خلأ موجود بین فضا و رنج های آبیاری PGP و اسپریرها، به عبارت بهتر شعاع های پاشش بین ۵ تا حدود ۸ متر تولید شده است.

خصوصیات تولیدی و مشخصات فنی :



جدول کارکرد با نازلهای مختلف - متریک

نازل	شعاع پاشش فشار کارکرد				دبی		شدت ریزش	
	Bar	kPa	m	m ³ /hr	l/min	mm/hr	mm/hr	
.75	1.7	170	4.3	0.13	2.2	14	17	
	2.0	200	4.6	0.14	2.4	14	16	
	2.5	250	4.9	0.16	2.7	13	15	
	3.0	300	5.2	0.18	3.0	13	15	
	3.5	350	5.2	0.19	3.2	14	17	
1.0	3.8	380	5.5	0.20	3.4	13	15	
	1.7	170	5.2	0.18	3.0	13	15	
	2.0	200	5.5	0.19	3.2	13	15	
	2.5	250	5.5	0.21	3.5	14	16	
	3.0	300	5.8	0.23	3.8	14	16	
1.5	3.5	350	5.8	0.24	4.1	15	17	
	3.8	380	6.1	0.25	4.2	14	16	
	1.7	170	6.1	0.27	4.5	15	17	
	2.0	200	6.4	0.29	4.8	14	16	
	2.5	250	6.4	0.32	5.4	16	18	
2.0	3.0	300	6.7	0.36	6.0	16	18	
	3.5	350	6.7	0.39	6.4	17	20	
	3.8	380	7.0	0.40	6.7	16	19	
	1.7	170	7.0	0.34	5.6	14	16	
	2.0	200	7.3	0.37	6.2	14	16	
2.5	2.5	250	7.3	0.42	7.1	16	18	
	3.0	300	7.6	0.48	8.0	17	19	
	3.5	350	7.6	0.53	8.8	18	21	
	3.8	380	7.9	0.56	9.3	18	20	
	1.7	170	7.9	0.46	7.6	15	17	
3.0	2.0	200	8.2	0.49	8.1	14	17	
	2.5	250	8.2	0.54	9.0	16	18	
	3.0	300	8.5	0.59	9.8	16	19	
	3.5	350	8.5	0.63	10.5	17	20	
	3.8	380	8.8	0.65	10.9	17	19	
4.0	1.7	170	8.8	0.51	8.5	13	15	
	2.0	200	9.1	0.56	9.3	13	15	
	2.5	250	9.1	0.64	10.6	15	18	
	3.0	300	9.4	0.72	12.0	16	19	
	3.5	350	9.4	0.78	13.1	18	20	
5.0	3.8	380	9.8	0.82	13.7	17	20	
	1.7	170	9.8	0.80	13.3	17	19	
	2.0	200	10.1	0.83	13.8	16	19	
	2.5	250	10.1	0.89	14.8	18	20	
	3.0	300	10.4	0.94	15.7	17	20	
5.0	3.5	350	10.4	0.98	16.3	18	21	
	3.8	380	10.7	1.00	16.7	18	20	
	1.7	170	10.7	1.02	17.0	18	21	
	2.0	200	11.0	1.06	17.6	18	20	
5.0	2.5	250	11.0	1.11	18.5	18	21	
	3.0	300	11.3	1.17	19.4	18	21	
	3.5	350	11.3	1.21	20.1	19	22	
	3.8	380	11.6	1.23	20.5	18	21	

- دارای پیچ تنظیم کننده شعاع پاشش
- شامل ۸ نازل متنوع برای شعاع های پاشش متفاوت
- قابلیت تنظیم قطاع پاشش از ۴۰ تا ۳۶۰ درجه
- دارای فیلتر در قسمت انتهایی جهت جلوگیری از ورود ذرات فیزیکی
- دارای دو مدل مخفی شونده و ثابت (Shrub, Pop up)
- ورودی ماده ۱/۴ اینچ
- میزان آبدهی : ۰/۱۵ تا ۱/۲ m³ /hr
- شعاع پاشش : ۶/۴ تا ۱۱/۳ متر
- فشار کارکرد توصیه شده: ۲/۱ تا ۲/۴ بار
- شدت ریزش: ۱۶ میلیمتر در ساعت در فشار ۲/۸ بار در
- آرایش آبیاش ۴/۶ تا ۱۱/۳ متر
- زاویه تراجتوری نازل : ۱۴ درجه



تذکر: تمامی شدت های ریزش برای حالت قطاع پاشش ۱۸۰ درجه می باشند. برای محاسبه شدت ریزش در قطاع پاشش ۳۶۰ درجه اعداد باید تقسیم بر ۲ شوند. ضمناً بهترین حالت کارکرد نازلها با اعداد پر رنگتر نشان داده شده اند.